

# FORCE, AGILITÉ ET POLYVALENCE

DES SYSTÈMES DE CHENILLES  
SUR LESQUELS VOUS POUVEZ COMPTER



**S-TECH 600GX**  
Systèmes de chenilles larges pour tracteurs

**Soucy**

# SYSTÈMES DE CHENILLES LARGES POUR TRACTEURS

Que ce soit pour l'épandage d'engrais au printemps ou pour le travail du sol automnal, le S-TECH 600GX donne la force nécessaire à votre tracteur pour être efficace et en faire plus dans une journée. Les barbotins de grand diamètre vous assurent de maintenir une bonne vitesse de transport pour passer plus de temps dans les champs et moins sur la route. De plus, vous pourrez compter sur une conduite confortable et précise.



## PROFITEZ D'ENCORE PLUS DE FLOTTAISON

Les chenilles du S-TECH 600GX sont offertes en deux largeurs, soit 635 mm (25 po) et 762 mm (30 po). Grâce à leur grande surface de contact, vous savez que vous pourrez travailler en toute confiance, sans craindre de vous enliser.

## UTILISEZ VOTRE TRACTEUR À SON PLEIN POTENTIEL

Le profil en chevron de la chenille combiné à sa longue empreinte au sol vous permettent de profiter d'une traction optimale. Résultat : votre capacité de charge est augmentée pour accomplir plus de travail, plus vite et mieux!



## DÉCOUVREZ UN NOUVEAU CONFORT DE CONDUITE

Le tandem longitudinal du S-TECH 600GX permet d'épouser les irrégularités du terrain. Vous constaterez une conduite en cabine plus stable et un niveau de confort de roulement supérieur.

## RÉDUISEZ VOS FRAIS D'EXPLOITATION

Grâce aux couvercles transparents des moyeux de roue, les niveaux d'huile peuvent être vérifiés en un coup d'oeil. De plus, aucune maintenance hebdomadaire n'est requise. Les essieux à bain d'huile requièrent une vidange après 500 heures d'utilisation, ou annuellement.



## INSTALLEZ-LE FACILEMENT

Le S-TECH 600GX peut être installé sur plusieurs marques et modèles de tracteur de 100 à 225 hp. De plus, aucune modification sur le véhicule n'est nécessaire.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## TRACTEUR



S-TECH 600GX	
<b>A</b>	635 et 762 mm   25 et 30 po
<b>B</b>	2 108 mm   83 po
<b>C</b>	1 600 mm   63 po
<b>D</b>	1 016 mm   40 po
<b>E</b>	483 mm   19 po
<b>F</b>	279 mm   11 po
<b>G</b>	635 mm   25 po
<b>H</b>	1 829 mm   72 po
<b>I</b>	1 295 mm   51 po
<b>J</b>	838 mm   33 po
<b>K</b>	483 mm   19 po
<b>L</b>	279 mm   11 po
<b>Surface totale de contact au sol</b>	Par ensemble de 4 chenilles 2,97 et 3,28 m <sup>2</sup>   4 600 et 5 080 po <sup>2</sup>

Consultez le [soucy-track.com](http://soucy-track.com) pour tous les détails concernant les véhicules compatibles avec nos systèmes de chenilles.



## UN RÉSEAU DE VENTE HYPER AGILE, POUR VOUS SERVIR EFFICACEMENT ET RAPIDEMENT

Notre vaste réseau de concessionnaires et de distributeurs de confiance permet de mieux servir les agriculteurs des quatre coins du monde.

Notre priorité : offrir une solution simple et flexible pour vous permettre d'aller au champ au bon moment, avec un outil de confiance.

Pour connaître l'ensemble de nos points de vente, ou obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le **[soucy-track.com](https://soucy-track.com)**.

Sans frais  
(Canada/États-Unis)  
**1 877 474-6665**

Courriel  
[soucy.track@soucy-group.com](mailto:soucy.track@soucy-group.com)

